

KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A4, KTERÁ OBSAHUJÍ VŠECHNY ZÁKLADNÍ FUNKCE POTŘEBNÉ PRO BEZPROBLÉMOVÝ TISK A SKENOVÁNÍ.

Řada imageFORCE C1333



Kompaktní a přesto výkonná barevná multifunkční zařízení pro formát A4 poskytují všechny základní funkce potřebné pro spolehlivý tisk a skenování.

MAXIMALIZOVANÁ PRODUKTIVITA

Rychlý tisk a skenování díky připojení k mobilním zařízením a cloudu vám pomůže maximalizovat produktivitu firmy. Rychlé zahřívání přístroje a rychlý tisk zaručují, že získáte potřebný výstup za pouhých několik sekund.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Udržte své dokumenty, zařízení a sítě v bezpečí pomocí pokročilého zabezpečení, které je navrženo pro zjednodušení ochrany. Vestavěné nástroje usnadňují správu nastavení a nástroj Security Settings Navigator společnosti Canon navíc pomáhá minimalizovat potřebu podpory IT.

VYLEPŠENÁ UDRŽITELNOST

Vědomě podpořte ochranu životního prostředí pomocí zařízení, která jsou vyrobena z recyklovaných plastů a mají nízkou spotřebu energie. Jejich nízká hmotnost znamená, že mají také nízkou uhlíkovou stopu.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Intuitivní uživatelské rozhraní pomáhá zajistit plynulost tisku a skenování. Provádění údržby je zjednodušeno díky použití tonerové kazety typu „vše v jednom“ a další informace obsahuje online návod, který lze získat prostřednictvím kódu QR.

HLAVNÍ JEDNOTKA	
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A4
Základní funkce	C1333F: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování C1333: Tisk, kopírování, skenování, odesílání
Procesor	Jednojádrový procesor s frekvencí 1,2 GHz
Ovládací panel	12,7 cm barevná dotyková obrazovka LCD
Paměť	RAM: 1,0 GB
Úložiště	eMMC: 4,0 GB
Rozhraní pro připojení	SIŤ Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g/n) JINÉ Standardně: 2x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení) Volitelně: rozhraní pro řízení kopírování
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 250 listů 1x víceúčelová přihrádka s kapacitou 50 listů 1x zásobník papíru s kapacitou 550 listů Maximálně: 850 listů (s 1x podavačem papíru PF-K1 (Paper Feeder PF-K1))
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	150 listů
Podporované typy médií	Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, obálky
Podporované velikosti médií	Víceúčelová přihrádka: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 76,0 x 127,0 mm až 216,0 x 356,0 mm Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5 Uživatelská velikost obálek: 76,0 x 127,0 mm až 216,0 x 356,0 mm Zásobník papíru: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 356,0 mm
Podporované gramáže médií	Víceúčelová přihrádka: 60 až 176 g/m ² (až 200 g/m ² u papíru s povrchovou úpravou) Zásobník papíru: 60 až 163 g/m ² (až 200 g/m ² u papíru s povrchovou úpravou) Oboustranný tisk: 60 až 200 g/m ²
Doba zahřívání	14 sekund nebo méně Z režimu spánku: 5,3 sekundy nebo méně
Rozměry (Š x H x V)	425 x 461 x 430 mm
Prostor pro instalaci (Š x H)	625 x 1 117 mm
Hmotnost*	C1333F: Přibližně 23,5 kg C1333: Přibližně 23,3 kg

* Včetně běžného toneru

SPECIFIKACE TISKU	
Rychlost tisku (černobíle a barevně)	Jednostranně: až 33 str./min (A4), až 44,9 str./min (A5R), až 60 str./min (A5) Oboustranně: až 29,5 obr./min (A4)
Rozlišení tisku (dpi)	Až 1 200 x 1 200
Jazyky popisu stránky (PDL)	Standardně: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.™
Přímý tisk	Podporované typy souborů: PDF, TIFF, JPEG (z paměti USB)
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standardní tisk operačního systému	Android, Windows® 10, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 nebo novější), iOS, iPadOS
Písma	Písma PS: 136 Roman PCL písma: 93 Roman, písma čárových kódů* *1 Je vyžadována volitelná sada pro tisk čárových kódů – D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Funkce tisku	Zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, datum tisku
Operační systém	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.15 nebo novější) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.15 nebo novější) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 nebo novější) K červnu 2025
SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Rychlost kopírování (černobíle a barevně)	Jednostranně: až 33 str./min (A4) Oboustranně: až 29 obr./min (A4)
Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)	Automatický podavač dokumentů (A4): Barevně přibližně 8,8 sekund nebo méně Černobíle přibližně 7,6 sekund nebo méně Sklo skeneru (A4): Barevně přibližně 9,4 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 8,3 sekundy nebo méně
Rozlišení kopírování (dpi)	600 x 600
Vícenásobné kopie	Až 999 kopií
Hustota kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)
Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, oboustranný originál, třídění, N na 1, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, kopírování cestovních pasů, barevný režim, rezervní kopie

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Typ	Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů [oboustranné na oboustranné (automatické)]
Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	až 50 listů
Přípustná gramáž papíru pro podavač dokumentů	Gramáž médií pro podavač dokumentů: 50 až 105 g/m²
Podporované velikosti médií	Velikost pro skenování na skle: až 215,9 x 297 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A4, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 48,0 x 85,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Rychlost skenování (obr./min: A4)	Pro odesílání (300 x 300 dpi): Jednostranné skenování: 50 (černobíle), 40 (barevně) Oboustranné skenování: 100 (černobíle), 80 (barevně) Kopírování: Priorita rychlosti skenování (300 x 600 dpi: výchozí) Jednostranné skenování: 40 (černobíle), 20 (barevně) Oboustranné skenování: 80 (černobíle), 40 (barevně) Priorita kvality obrazu (600 x 600 dpi) Jednostranné skenování: 20 (černobíle), 10 (barevně) Oboustranné skenování: 40 (černobíle), 20 (barevně)
Rozlišení skenování (dpi)	600 x 600
Specifikace skenování řízeného z počítače	ScanGear MF a MF Scan Utility pro TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 K červnu 2025
Metoda skenování	Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do cloudových služeb (Knihovna aplikací / uniFLOW)
SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ	
Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelné: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupný způsob ověřování OAuth 2.0 v Microsoft 365 a Google Workspace
Adresář	LDAP (50) / místní (300) / rychlá volba (281)
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-mail / I-fax: SMTP, POP3
Formát souborů	TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlídatelný, PDF/A-1b, vektorizace a vyhlazování, šifrovaný, podpis zařízení, Podpis uživatele)
Univerzální funkce pro odesílání (SEND)	Výběr typu předlohy, oboustranný originál, úprava sytosti, ostrost, náhled, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, původní orientace obsahu, vynechání prázdných originálů

SPECIFIKACE FAXU	
Maximální počet připojených linek	1
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	400 x 400 (ultrajemné), 200 x 400 (velmi jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normální)
Velikost pro odesílání/přijem	Odesílání: A4, A5R*, A6*, B5* Přijem: A4, A5, A5R, B5 * Odesílá se ve formátu A4
Faxová paměť	Až 512 stran (90 úloh)
Rychlé volby	Max. 281
Skupinové předvolby / příjemci	Max. 299 předvoleb
Sekvenční vysílání	Max. 310 adres
Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, náhled, hlášení o vysílání, sekvenční vysílání
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ	
Správa ověřování a přístupu	Ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online / uniFLOW*1 (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN) *1 Volitelné.
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, zabezpečený tisk pomocí uniFLOW*), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení), zabezpečení odesílání dat (omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, bezpečnostní ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie) *1 Volitelné.
Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), ověřování IEEE802.1X, SNMPv3, funkce brány firewall (filtrování adres IP / MAC), podpora WPA3 (Wi-Fi), povolení / zakázání (síťových aplikací, vzdáleného uživatelského rozhraní, rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portů USB od sítě LAN
Zabezpečení zařízení	Funkce skrytí protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení s ověřením systému při zapnutí (NIST SP800-193: Ochrana), kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy s automatickou obnovou systému (NIST SP800-193: Obnova)
Správa zařízení a auditů	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), nastavení zásad zabezpečení

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost / bez kondenzace)
Zdroj napájení	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximálně: přibližně 1 380 W Při tisku: přibližně 700 W do režimu spánku: přibližně 1,0 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,30 kWh/týden (230 V) Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Hladina hluchnosti (černobíle/barevně)	Akustický tlak: Při provozu: Jedostranný tisk 51 dB / oboustranný tisk 51 dB (černobíle), 50 dB (barevně) Pohotovostní režim: 29 dB Hlučnost: Při provozu: 65 dB nebo méně Pohotovostní režim: 41 dB nebo méně
Standardy	Certifikát Blue Angel
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Toner	TONER T12 černý (7 400 stran*) TONER T12, azurový (5 300 stran*) TONER T12 purpurový (5 300 stran*) TONER T12 žlutý (5 300 stran*) *Podle normy ISO/IEC 19798
SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY	
Sledování a tvorba reportů	uniFLOW Online
Nástroje dálkové správy	Konzola iW Enterprise Management Console Služba monitorování
Skenovací software	ScanGear MF a MF Scan Utility
Nástroje pro optimalizaci	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool Application Library
VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU	
PODAVAČ PAPÍRU PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1)	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, čistý, recyklovaný, barevný, silný, klížený, štítky, děrovaný, hlavičkový Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 100,0 x 148,0 mm až 216,0 x 356,0 mm Gramáž papíru: 60 až 163 g/m ² (až 200 g/m ² u papíru s povrchovou úpravou)

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Jiné druhy tisku	Sada pro připojení čtečky MiCard B1 (MiCard Attachment Kit-B1)
MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ	
Zabezpečení dat	Sada Send PDF Security Feature Set-E1 (Send PDF Security Feature Set-E1)
SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE	
Tiskové příslušenství	Sada pro tisk čárových kódů E1E (Barcode Printing Kit-E1E)
Systémové příslušenství	Sada rozhraní pro optimalizaci tisku C1 (Copy Control Interface Kit-C1)
Faxové příslušenství	Souprava TEL 6 Long Cord* (telefonní souprava) * K dispozici pouze pro model C1333F



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2025