

# EB-L210SF



Všestranná laserová projektorová technologie 3LCD je ideální pro poskytování vysoce kvalitního obsahu v rozlišení Full HD v zasedacích místnostech a učebnách.

Projektor EB-L210SF poskytuje kvalitní obraz a množství funkcí, které uživatelům poskytují více možností za jejich peníze. Výsledkem je jasný a živý obraz v rozlišení Full HD o úhlopříčce až 125". Díky své kompaktní a lehké konstrukci je dokonalým mobilním zobrazovacím řešením pro schůzky, nebo jej lze namontovat na stěnu či strop jako trvalé řešení a uvolnit tak pracovní prostor.

Objektiv EB-L210SF s krátkou projekční vzdáleností umožňuje blízké umístění projektoru k projekční ploše, což je ideální pro malé místnosti a snižuje tak riziko stínů vytvářených na projekční plochu.

Projektor EB-L210SF je na rozdíl od některých jiných výrobců projektorů vybaven technologií 3LCD, která umožňuje zobrazení s jasem 4 000 lumenů pro jasný a živý obraz. Tento zážitek je nejen skvělý, ale i uživatelsky přívětivý.

Díky možnosti škálování od 55 do 125" lze velikost displeje optimalizovat pro každou místnost pomocí jednoho produktu bez dalších nákladů a díky podpoře víceprojekční technologii Edge Blending také možnost vytvořit cenově dostupný, velký, bezrámečkový a energeticky úsporný obraz až 3780x1080 bodů.

Díky laserovému světelnému zdroji s dlouhou životností až 30 000 hodin vytváří velký obraz s úhlopříčkou až 125", který je dobře viditelný ze všech úhlů a vzdáleností, a na rozdíl od plochého displeje může být model EB-L210SF přenosný a nemá skleněný plochý panel, který by v určitých úhlech vytvářel rušivá špatně viditelná místa s odrazy.

Všestranné možnosti kabelového a bezdrátového připojení, včetně screen mirroring Miracast™, zajišťují snadné sdílení obsahu z více zařízení a s připojeným volitelným vizualizérem Epson lze promítat dokumenty, prezentace nebo 3D objekty s neuvěřitelnými detaily do celé místnosti. Díky výstupu napájení USB 2A lze připojit také HDMI streamovací zařízení a další pokročilá příslušenství.

## DATOVÝ LIST



## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Škálovatelný přenosný projektor FULL HD**  
55-125" projektor ST pro neomezené zobrazení bez odrazů
- **Jasný a energeticky úsporný laser**  
4 000 lm CLO s technologií 3LCD pro jasnější barvy pouze při 201W
- **Možnosti snadné konektivity**  
Automatické zapnutí, kabelový/bezdrátový displej s výstupem USB 2A pro externí disky.
- **Jednoduché použití a vysoká odolnost**  
Prakticky bezúdržbové řešení s pětiletou zárukou v délce až 12 000 hodin
- **Kompatibilní s vizualizéry**  
Vytvořte a nahrajte živou, naprosto pohlcující přednášku nebo prezentaci



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**®

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,62 palců s C2 Fine

### OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.000 lumenů- 2.800 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup	4.000 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický)
Rozlišení	1080p
Vysoké rozlišení (HD)	Full HD
Poměr stran obrazu	16 : 9
Kontrastní poměr	Over 2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 15 °, Manuální horizontální ± 15 °
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	192 Hz - 240 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

### OPTIKA

Projekční poměr	0,45 - 0,61:1
Zoom	Digital, faktor: 1 - 1,35
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	55 palců - 125 palců
Ostření	Manuální
Posun	11 : 1

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0, USB 2.0 typ B (pouze servis), RS-232C, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (2x), vstup pro mikrofon
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
2D barevné režimy	dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule, DICOM SIM
Funkce a vlastnosti	Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Snadné předvolby nabídky OSD, Technologie Edge Blending, Email notification, domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkraslení, okamžitě zap./vyp., Dlouhá životnost zdroje světla, Mail notification function, Vstup pro mikrofon, síťová správa, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, Quick Corner, zrcadlové zobrazování, Průvodce nastavením, funkce rozdělení obrazovky, Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Řízení projektoru	via: AMX, Crestron (síť), Extron, Crestron (pouze RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-L210SF

### OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Kabel HDMI 1,8 m
- Úvodní příručka



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### OBEČNÉ INFORMACE

Power consumption	201 W - On mode power consumption (Normal) 260 W (Peak), 191 W (Eco), 0,5 W (Energy saving standby)
Odvod tepla	884 BTU/hour (max)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	325 x 337 x 90 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	4,6 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
Obsažený software	EasyMP Multi PC Projection, Software Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Doplňky	Držák na strop, Připojovací a ovládací jednotka, Externí reproduktor, Kamera vizualizéru, Držák na stěnu
Reproduktory	16 W
Typ místnosti / aplikace	Zasedací místnost, Konferenční místnost / učebna
Umístění	Instalace na strop, Instalace na stůl, Instalace na stěnu
Barva	Bílá

### OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

## EB-L210SF

### OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Kabel HDMI 1,8 m
- Úvodní příručka

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-L210SF

- Soft Carry Case - ELPKS71  
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB45  
V12H706040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- ELPSF02  
V12H467040

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11HA75080
Čárový kód	8715946715674
Země původu	Filipíny
Velikost palety	2 ks

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
[www.epson.cz](http://www.epson.cz)

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**EPSON**<sup>®</sup>